

Revi-Clap® coupe-feu 2 heures (EI120)

- Si vous voulez une protection au feu de confiance vous devez choisir la trappe de visite Coupe-feu Revi-Clap®
Testé en laboratoire de résitence au feu conforme aux normes EN1363-1 e EN1634-1
- Testé dans les deux cotés possibles du feu(et pas seulement dans un coté comme il est plus fréquent)sans aucune faute de critère.
- Peut etre appliqué en faux plafonds,cloison,doublage et murs maçonnés



Description/caractéristiques

- Les trappes sont composées para un profils en acier galvanisé conçu spécialement pour une haute résistance au feu et pour un ensemble de composants et plaques de haute résitance au feu.
- Les profils ont des canal pour dilatation et suport du joint en expansion en cas de feu. Cet encastrément empêche que le joint se décolle et permet un scellage complet aux passage au feu et a la fumes.
- La trappe a dans tout sont perimetre un joint intumescent en grafitte de haute expansion ce qui permet une grande étanchéité au feu et aux gaz chaud.
- Serrure d'haute sécurité avec fermeture dans les latérales en lingots d'acier galva de 4mm

Mesures standards en mm

- 300x300;400x400;500x500;600x600;700x700;800x800;800x1200
- Possibilité de fabrication d'autre mesures sur consulte
- Dimension de passage libre moins 56mm que la dimension de la trappe
- Les testes ont eté réalisé jusqu'a la dimension de 800x1200 conforme aux normes EN1363-1 e EN1634-1