

Revi-Clap® corta-fogo 2 horas (EI120)

- Se pretende uma protecção verdadeira e fiável ao fogo deverá optar pelos alçapões corta-fogo Revi-Clap®
- Ensaída em laboratório de resistência ao fogo de acordo com as normas EN1363-1 e EN1634-1
- Testados nos dois sentidos possíveis do fogo (e não apenas num como é mais comum encontrar) sem quebra de critérios.
- Aplicável em tetos/divisorias de gesso cartonado ou em parede de alvenaria



Descrição /características do produto

- O alçapão é composto por um perfil em aço galvanizado, especialmente projectado para uma alta resistência ao fogo e por um conjunto de componentes e placas com elevada resistência ao fogo.
- Os perfis possuem canais para dilatação e suporte do vedante em expansão em caso de fogo. Estes permitam que o vedante não deslize, selando logo completamente a passagem de fumos e chamas
- Este alçapão tem em todo o seu perímetro um vedante intumescente de grafito de grande expansão que permite uma grande estanquicidade ao fogo e gases quentes
- Fechadura de alta segurança com fecho nas extremidades em barras galvanizado de 4mm

Medidas standart em mm

- 300x300;400x400;500x500,600x600;700x700;800x800;800x1200
- Possibilidade de fabrico a medida sobre consulta
- Medida de passagem menos 56mm que a dimensão da tampa
- Os teste foram efectuados até a dimensão de 800x1200 conforma as normas EN1363-1 e EN1634-1