

# Trappe de visite Revi-Clap® BA13



## Description

Trappes de visite avec cadres en aluminium (603035 avec traitement T5) et plaque de plâtre hydro Knauf ou Placo H1 (EN 520) - épaisseur 12,5 mm, vissée. Les équerres de renfort sont fabriquées en acier galvanisé de 1,25 mm d'épaisseur, type DX51 D, avec traitement Z -200 et les ressorts et système clip-clap sont en inox.

\* Émissions dans l'air intérieur: **A+** (voir FDES plc)



Système d'ouverture facile: "Clip-Clap" (type "Pousser-lâcher")

Système d'ouverture en position semi-ouvert, central ou latéral selon la dimension de la trappe pour une sécurité renforcée.

Système de fermeture-support empêchant l'ouvrant de tomber à l'ouverture de la trappe.

Accès complet: possible d'enlever complètement l'ouvrant.

Joint hermétique avec retardateur de flammes qui permet l'étanchéité à l'air, à la lumière et aux poussières.

## Emploi:

Faux plafonds en plaque de plâtre BA13 (épaisseur: 12,5 mm);

Pour pose en cloisons/doublages (type **basculant, ressorts vers le haut**) - préciser au moment de la consultation/commande.

## Dimensions:



Standard: 200 x200; 300x300; 400x400; 500x500; 600x600 (mm).

\* Fabrication d'autres dimensions sur demande.

## Essais en Laboratoire:

- **Étanchéité à l'air et aux poussières:** Essayée selon les Normes EN 1026 et EN 12207 - Classement: Étanche = **Classe 4** (meilleur classement dans la norme) → PV n.º 09/10-LNEC-LEC

Détail - coupe



A - Mesure de l'ouvrant - trappe.  
B - Mesure de coupe  
C - Mesure hors tout

Mesures

	Calcul	Exemple (mm)
<b>A</b>	-	600x600
<b>B</b>	A + 13 mm	613x613
<b>C</b>	A + 55 mm	655x655