

# Trampilla de registro

## BA13 (o BA15) SimpleClap

### - tipo Puerta

#### Descripción

Trampilla de registro com marcos en aluminio (603035 con tratamiento T5), reforzada por escuadros en acero galvanizado con 1,20 mm de espesor tipo DX51 D, con tratamiento anticorrosivo Z-200 y placa de yeso impregnada Knauf H1 (EN520) espesor 12,5 (BA13) o 15 (BA15) mm\*, fijada por sistema de pegado especial. A partir de 700x700 mm - placa atornillada.



Vista exterior  
(como suministrada)



\* Emisiones al aire interior: **A+** (conf FDES plc). → → → → →

Sistema de apertura fácil (tipo puerta): Por presión (“snap-lock”)  
| | -> Opción: Cerradura com llave (normal o triângulo), a pedido.

Puerta fija, reversible, derecha o izquierda.

Acceso: apertura a ~ 135°



Snap-lock

A partir de 700x700 - reforzada com estructura metálica de refuerzo complementar.


#### Utilización:

Tabiques o transdosados en yeso de 12.5 mm o 15 mm (BA13 o BA15), cuando és deseado un sistema de apertura tipo puerta.

#### Medidas:

\* Fabrico a pedido.

#### Detalle - corte



| Medidas       |           |              |
|---------------|-----------|--------------|
|               | Cálculo   | Ejemplo (mm) |
| Tapa / Puerta | -         | 600x600      |
| de Corte      | A + 5 mm  | 605x605      |
| Fuera—a-fuera | A + 53 mm | 653x653      |